



Piec Indukcyjny 30kW

Czas wysyłki: 48 Godzin

stan: nowy

powierzchnia grzewcza (m2): 270-360

zasilanie (V): 400

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

17 500,00 PLN

Opis produktu

Kotły Indukcyjne serii CNL-K to większe odpowiedniki kotłów serii CNL-A. Doskonale sprawdzają się przy ogrzewaniu dużych powierzchni lub jako jednostki centralne kotłowni w budynkach mieszkalnych jak i użytkowych. Z wykorzystaniem bufora 20kW urządzenie może ogrzewać nawet 1000m2 powierzchni w budynku o zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 80kW/m2/rok.

Przy wsparciu fotowoltaiki stanowi doskonałą alternatywę dla jakichkolwiek innych źródeł ciepła. Stosunkowo niska cena, prosty i szybki montaż, bezobsługowość i bezpieczeństwo to atuty nie do podważenia

Komfort Premium to nowa linia kotłów indukcyjnych cechująca się dużo bogatszym wyposażeniem oraz poprawionymi parametrami. Wersja CNL-K, chociaż uboższa od serii CNL-C posiada wbudowany programator dotykowy, wbudowany sterownik pompy obiegowej oraz wyjście na automatykę zewnętrzną, co pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy urządzenia i czyni je urządzeniem typu włącz, zaprogramuj i nie zapomnij wyłączyć na wiosnę ;)

Wbudowany panel z wygodnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem dotykowym pozwala skorzystać z jednej z trzech fabrycznie zaprogramowanych opcji pracy, lub zaprogramować kocioł do pracy według własnych potrzeb. Sama obsługa jest wyjątkowo łatwa dzięki intuicyjnemu interfejsowi który pozwala nam na ustawienie własnych parametrów dla trzech przedziałów czasowych w systemie 24 godzinnym.





Uniwersalne wejście pozwala na podłączenie automatyki zewnętrznej, co pozwala na zdalne sterowanie piecem przy zastosowaniu bezprzewodowych czujników temperatury internetowych (WiFi) oraz radiowych (RF). Zastosowanie automatyki zewnętrznej nie tylko poprawia nam komfort i daje możliwość bezprzewodowego sterowania urządzeniem, ale pozwala na ograniczenie zużycia energii nawet do 30%.

Dzięki automatyce możemy zaprogramować pracę urządzenia dostosowując je naszego trybu życia, ograniczyć jego pracę podczas nieobecności domowników.

W urządzeniu został zainstalowany sterownik pompy obiegowej, którą podłączymy do urządzenia dzięki standardowemu wejściu 230V. Sterownik działa w trybie ON/OFF nadając pompie obiegowej odpowiednie przyspieszenia i opóźnienia w pracy. Pozwala to na odbiór zgromadzonego ciepła które trafi do systemu grzewczego bez dodatkowego wydatku energetycznego.



Podstawowe funkcje:

- Ustawienie histerezy
- Wybór jednego z trzech zaprogramowanych trybów pracy kotła
- Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik pracy pompy obiegowej
- Wskaźnik czasu pracy (godzina/minuta)
- Wskaźnik aktualnej i zaprogramowanej temperatury czynnika grzewczego
- Aktualny stan pracy (grzanie/spoczynek)
- Wskaźnik dolnego poziomu temperaturyAntyfrize- Wskaźnik przeciwmroźniowy (gdy temperatura wody spadnie $<8^{\circ}\text{C}$ pompa obiegowa zacznie automatyczną pracę. Gdy temperatura czynnika grzewczego spadnie $<5^{\circ}\text{C}$ kocioł automatycznie podgrzeje wodę do 10°C , a następnie się wyłączy