



Jednostka centralna MINI MD-8

Czas wysyłki: 24 Godziny

powierzchnia grzewcza (m²): 30-50

moc maksymalna (kW): 4,5

zabezpieczenie (A): 16

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

1 860,00 PLN

Opis produktu

Zestaw grzewczy MINI to jednofunkcyjna jednostka grzewcza dla systemów C.O zasilana prądem jednofazowym 220-230V ogrzewających powierzchnie do 50m² .

Moduł grzewczy w urządzeniu to nowa technologia energy-saving heating technology, która dzięki regulacji mocy pozwala na redukcję zużycia energii nawet do 40%.

Bardzo proste w montażu oraz obsłudze urządzenie wyróżnia się niewielkimi rozmiarami oraz wagą. Współpracuje z dowolnym system grzewczym tradycyjnym (grzejniki) lub ogrzewaniem wodnym ściennym i podłogowym. Sam system grzewczy pod urządzenia MINI nie jest skomplikowany.



Nowoczesne materiały użyte do wykonania elementu grzewczego, technologia ich wykonania oraz autorski projekt decydują o wyjątkowości urządzenia.

- monokrystaliczny kwarc o czystości 99,95% pozyskiwany w temperaturze 1700 stopni w fuzji wysokotemperaturowej
- warstwa grzewcza promieniowania podczerwonego na poziomie nanometra
- pasta z czystego srebra pozyskana w wyniku spiekania w temperaturze 780 stopni oraz elektroda z czystej miedzi

-przewody przesyłowe wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur z certyfikatem UL

gwarantują:

-bardzo długą żywotność urządzenia ponad 10 lat

-spadek wydajności na poziomie nie większym lub równym 3% w okresie 10 lat użytkowania- wysoką efektywność pracy w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury(wodę o zadanej temperaturze można uzyskać w kilka sekund)

-nie występowanie zjawiska osadzania się kamienia kotłowego

-wysoką klasę bezpieczeństwa.

Wymagane elementy zestawu to:

jednostka MINI

pompa obiegowa (montaż na powrocie)

manometr

odpowietrznik

zawór bezpieczeństwa

Urządzenia MINI współpracują z każdym rodzajem systemu grzewczego wykonanym w dowolnej technologii. Sprawdzi się w systemach rozbudowanych w ogrzewaniu podłogowym ściennym czy tradycyjnym grzejnikowym. Może również pracować w niewielkich układach zamkniętych z jednym grzejnikiem, ogrzewając powierzchnie do 50m².

