



## Jednostka centralna MIDI FM312

Czas wysyłki: 24 Godziny

powierzchnia grzewcza (m2): 60-90

pobór mocy C.O. (A): 3\*17,4

zabezpieczenie (A): 3\*20

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

### Cena

1 900,00 PLN

## Opis produktu

Urządzenie przystosowane do pracy z każdym rodzajem systemu grzewczego wykonanym w dowolnej technologii. Pozwala na ogrzewanie powierzchni do 120m2 w systemie układu zamkniętego.

Prosty i nieskomplikowany montaż zapewni hydrauliczny zestaw montażowy, wyposażony w wszystkie niezbędne elementy układu grzewczego

Podłączenie urządzenia z użyciem dedykowanego elektrycznego zestawu montażowego 400V jest niezwykle łatwe. Zestaw ten wyposażony w trójfazowy pod licznik energii oraz wyłącznik pozwoli również na podłączenie regulatora temperatury pokojowej.

Nowością jest podwójny system montażu który umożliwia wpięcie do instalacji grzewczej standardowo od dołu urządzenia lub po przestawieniu w odpowiedni tryb maskownicy wyprowadzenie przyłączy do tyłu na tylną ścianę urządzenia. Rozwiązanie to umożliwia estetyczny montaż urządzenia bez widocznych przyłączy.





Urządzenie wyposażone jest w moduł komunikacji WiFi dzięki czemu możemy sterować nim zdalnie. Wystarczy zainstalować aplikację TUYA w smartphonie i postępować zgodnie z wskazówkami. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte i dodane do aplikacji.

Możliwe jest również podłączenie do pompy obiegowej regulatora temperatury pokojowej. Takie rozwiązanie daje nam możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem. Odpowiednie zaprogramowanie regulatora co do czasu pracy oraz pożądanych temperatur zapewnia oszczędności w wydatku energetycznym.